

**Prestatieverklaring**

No. 21.01.011.18 (NL)/ d.d. 1-1-2021

1. Unieke identificatie	Natuurlijk grindzand 0-32
2. Aanduiding	Grindzand 0-32 conform EN-12620 (2002+A1 2008) conform EN-13242 (2002+A1 2007)
3. Toepassing	Grindzand voor toepassing in beton en ongebonden en hydraulisch gebonden toepassingen
4. Naam, adres fabrikant	 <b>Teunesen group</b> Teunesen Sand und Kies Kieswerk Hütterath D-47652 Weeze
5. Naam, adres gevolmachtigde	Geen
6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de proces bestendigheid	2+
7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm.	De aangemelde certificatie-instantie BÜV NW (0778) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productie controle in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt. Certificaat no. 0778-CPR-8.069-1-3 GKBM.
8. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling.	Niet van toepassing

**9. Aangegeven prestaties**

Paragraaf	Essentiële kenmerken	Prestaties	Eur. beoordelingsdocument												
4.3 / 4.3	Categorie	G <sub>A</sub> 85	EN-12620 / EN 13242												
4.3 / 4.3	Korrelgradering	<table border="1"> <tr> <td>Zeven ISO 565 (1990)</td> <td>Grenzen (%)</td> </tr> <tr> <td>63 mm</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>45 mm</td> <td>98-100</td> </tr> <tr> <td>31,5 mm</td> <td>85-99</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>50-90</td> </tr> <tr> <td>4 mm</td> <td>20-60</td> </tr> </table>	Zeven ISO 565 (1990)	Grenzen (%)	63 mm	100	45 mm	98-100	31,5 mm	85-99	16 mm	50-90	4 mm	20-60	EN-12620 / EN 13242
Zeven ISO 565 (1990)	Grenzen (%)														
63 mm	100														
45 mm	98-100														
31,5 mm	85-99														
16 mm	50-90														
4 mm	20-60														
4.6 / 4.6	Gehalte aan zeer fijn materiaal	f <sub>3</sub>	EN-12620 / EN 13242												
5.5 / 5.4	Deeltjes dichtheid	ρ <sub>rd</sub> 2.55 – 2.75 Mg/m <sup>3</sup>	EN-12620 / EN 13242												
5.5 / 5.5	Waterabsorptie	< 0.5%	EN-12620 / EN 13242												
5.7.2	Volume stabiliteit	NPD	EN-12620												
5.7.3	ASR gevoeligheid	E1	DAfStb Alkali-Richtlinie 2013:10												
6.2	Chloridengehalte	≤ 0.001%	EN-12620												
6.3.1 / 6.2	Gehalte aan in zuur oplosbaar sulfaat	AS <sub>0,2</sub>	EN-12620 / EN 13242												
6.3.2 / 6.3	Totaal gehalte aan zwavel	< 0.05%	EN-12620 / EN 13242												
6.4.1	Bindings- en verhardingsvertraging	Voldoet	EN-12620												
6.5	Gehalte aan carbonaten	NPD	EN-12620												
	Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NPD	EN-12620 / EN 13242												

10. De prestaties van het in de punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Weeze: 1 januari 2021

getekend:

L. Hekkenberg  
Kwaliteitsverantwoordelijke
