

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 22.07.361.001

1. Unieke identificatiecode van het producttype – Code d'identification unique du type de produit
Zeezand/Sable Marin 0/2 (0/1) MF A f3 a CC SA Ecs20
2. Identificatie van het bouwproduct
Zeezand/Sable Marin 0/2 (0/1) MF A f3 a CC SA Ecs20
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasbare geharmoniseerde technische specificaties
Utilisation du produit de construction, conforme les spécifications techniques harmonisées et applicables
Granulaten voor beton/voor mortel/voor asfalt en oppervlaktebehandelingen voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden.
Granulats pour béton/pour mortiers/pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aéroport et d'autres zones de circulation
4. Contactadres van de fabrikant – Adresse du fabricant
Teunesen zand en grint n.v.
Christoffel Columbuslaan 47
B-9000 Gent
5. Contactadres van de gemachtigde – Adresse siège social
Teunesen zand en grint b.v.
Hoogveld 16
NL - 6598 BL Heijen
6. De systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct
Les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction
AVCP systeem 2+
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
De aangemelde certificatie instantie BE-CERT met identificatienummer 0965 heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal de doorlopende bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt.

Activité de l'organisme de certification notifié conformément à la norme harmonisée:

L'institution de certification BE-CERT avec le numéro d'identification n°0965, sous le système 4, a exécuté l'inspection initiale de l'usine de production et le contrôle de production à l'usine ainsi que le contrôle permanent. Elle évalue et juge en permanence le contrôle de la production à l'usine et a attribué le certificat de conformité de la production.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
 Activité de l'organisme de certification notifié conformément à l'avis technique européen

Niet van toepassing – Non applicable

9. Aangegeven prestaties -Performances déclarées

Essentiele kenmerken – Caractéristiques essentielles	Prestaties Performances	Geharmoniseerde technische specificaties Spécifications technique harmonisées
Korrelvorm, afmetingen en dichtheid – Forme du granulat, mesure et densité <ul style="list-style-type: none"> Korrelmaat – Classes granulaires Korrelgradering - Granularité Korrelvorm van grove granulaten – Forme de gravillons Volumieke massa SSD (Mg/m³) – Densité volumique réelle (Mg/m³) Waterabsorptie (%) -Absorption d'eau (%) Hoekigheid _Angularité 	0/2 Gr85 NPD 2.65 0,3% ≥ 20s	Beton:- Béton EN 12620:2002 Mortel - Mortier: EN 13139 Asfalt – mélanges hydrocarbonés EN 13043:2002
Mate van verontreiniging – Degré de pollution <ul style="list-style-type: none"> Gehalte aan schelpen van grove granulaten – Teneur en éléments coquilliers de gravillons Zeer fijn materiaal – Matériel très fin 	< 20 % < 3 %	
Samenstelling/gehalte – Composition /teneur <ul style="list-style-type: none"> Chloriden - Chlorides In zuur oplosbaar sulfaat – Sulfates solubles dans l'acide Totaal zwavel – Soufre total Bestanddelen die de bindtijd en de verharding van beton beïnvloeden Constituants réduisant le temps de prise et la résistance du béton Carbonaatgehalte van zanden voor de toplaag van betonverhardingen Teneur en carbonates des sables pour les couches de roulement de chaussées en béton 	< 0.1 % NPD NPD NPD NPD	
Vormvastheid – Stabilité volumique <ul style="list-style-type: none"> Vormvastheid – krimp door uitdroging Stabilité volumique - retrait au séchage Bestanddelen die de vormvastheid van luchtgekoelde hoogovenslak beïnvloeden Constituants affectans la stabilité volumique des laitiers de haut fourneau refroidi par air 	NPD NPD	
Duurzaamheid tegen alkali-silicareactiviteit <ul style="list-style-type: none"> Alkali-silicareactiviteit – Réaction alcali-silice 	NPD	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

M. Pollaers, kwaliteitsfunctionaris

Gent: 07-07-2022

