

Prestatieverklaring

No. 23.01.142.03 (NL)/ d.d. 1-01-2023

1. Unieke identificatie	Natuurlijk kwartsand 0-1
2. Aanduiding	Zand 0-1 conform EN-12620 (2002+A1 2008) conform EN-13139 (2002/AC 2004) conform EN-13043 (2002/AC 2004)
3. Toepassing	Zand voor toepassing in beton, mortel en asfalt
4. Naam, adres fabrikant	 Teunese group Knappheide Kiesbaggerei GmbH Knappheide 20 D-47652 Weeze
5. Naam, adres gevolmachtigde	Geen
6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de proces bestendigheid	2+
7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm.	De aangemelde certificatie-instantie BÜV NW (0778) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productie controle in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteits-certificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt. Certificaat no. 0778-CPR-8.389-1-1 GKBM, 0778-CPR-8.389-1-1 GKA
8. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling.	Niet van toepassing

9. Aangegeven prestaties

Paragraaf	Essentiële kenmerken	Prestaties	Eur. beoordelingsdocument																
4.3 / 4.1.3	Categorie	G _F 85	EN-12620 / EN-13043																
4.3 / 5.3 / 4.1.3	korrelgradering	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeven ISO 565 (1990)</th> <th>Grenzen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 mm</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>1,4 mm</td> <td>95-100</td> </tr> <tr> <td>1 mm</td> <td>90-100</td> </tr> <tr> <td>0,500 mm</td> <td>50-100</td> </tr> <tr> <td>0,250 mm</td> <td>25-75</td> </tr> <tr> <td>0,125 mm</td> <td>0-15</td> </tr> <tr> <td>0,063 mm</td> <td>0-3</td> </tr> </tbody> </table>	Zeven ISO 565 (1990)	Grenzen (%)	2 mm	100	1,4 mm	95-100	1 mm	90-100	0,500 mm	50-100	0,250 mm	25-75	0,125 mm	0-15	0,063 mm	0-3	EN-12620 / EN-13139 / EN 13043
Zeven ISO 565 (1990)	Grenzen (%)																		
2 mm	100																		
1,4 mm	95-100																		
1 mm	90-100																		
0,500 mm	50-100																		
0,250 mm	25-75																		
0,125 mm	0-15																		
0,063 mm	0-3																		
4.6 / 5.5.1 / 4.1.4	Gehalte zeer fijn materiaal	f ₃ /Cat 1	EN-12620 / EN-13139 / EN-13043																
5.5 / 6.2.1 / 4.2.7.1	Deeltjes dichtheid	prd 2.55 – 2.75 Mg/m ³	EN-12620 / EN-13139 / EN-13043																
5.5 / 6.2.2 / 4.2.7.2	Waterabsorptie	< 0.5%	EN-12620 / EN-13139 / EN-13043																
4.1.8	Hoekigheid	E _{CS} 26	EN-13043																
5.7.2	Volume stabiliteit	NPD	EN-12620																
5.73 / 7.6.1	ASR gevoeligheid	E1	DAfStb Alkali-Richtlinie 2013:10																
6.2 / 7.2	Chloridengehalte	≤ 0.001%	EN-12620 / EN-13139																
6.3.1 / 7.3.1	Gehalte aan in zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}	EN-12620 / EN-13139																
6.3.2 / 7.3.2	Totaal gehalte aan zwavel	< 0.05%	EN-12620 / EN-13139																
6.4.1 / 7.4	Bindings- en verhardingsvertraging	Voldoet	EN-12620 / EN-13139																
6.5	Gehalte aan carbonaten	NPD	EN 12620																
	Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NPD	EN-12620 / EN-13139																

10. De prestaties van het in de punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Weeze: 1 januari 2023

getekend:

M. Pollaers
Kwaliteitsverantwoordelijke

