

Prestatieverklaring No. 25.04.001.16 (NL)/ d.d. 10-4-2025															
1.	Unieke identificatie	Natuurlijk grindzand 0-8													
2.	Aanduiding	Grindzand 0-8 conform EN-12620 (2002+A1 2008)													
3.	Toepassing	Grindzand voor toepassing in beton													
4.	Naam, adres fabrikant	 Winning "De Banen" Leembaan 10 6595 MH Ottersum													
5.	Naam, adres gevolmachtigde	Geen													
6.	Systeem voor beoordeling en verificatie van de proces bestendigheid	2+													
7.	Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm.	De aangemelde certificatie-instantie Kiwa BMC B.V. (No 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt. Certificaat no. 0956-CPR-837.													
8.	Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling.	Niet van toepassing													
9. Aangegeven prestaties															
Paragraaf	Essentiële kenmerken	Prestaties	Eur. beoordelingsdocument												
4.3	Categorie	G _A 90	EN-12620												
4.3	Korrelgradering	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeven ISO 565 (1990)</th> <th>Grenzen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16 mm</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>11,2 mm</td> <td>98-100</td> </tr> <tr> <td>8 mm</td> <td>90-99</td> </tr> <tr> <td>4 mm</td> <td>50-90</td> </tr> <tr> <td>1 mm</td> <td>20-60</td> </tr> </tbody> </table>		Zeven ISO 565 (1990)	Grenzen (%)	16 mm	100	11,2 mm	98-100	8 mm	90-99	4 mm	50-90	1 mm	20-60
Zeven ISO 565 (1990)	Grenzen (%)														
16 mm	100														
11,2 mm	98-100														
8 mm	90-99														
4 mm	50-90														
1 mm	20-60														
4.6	Gehalte zeer fijn materiaal	f ₃													
5.5	Deeltjes dichtheid	prd 2.55 – 2.75 Mg/m ³													
5.5	Waterabsorptie	0.5 - 2.0%													
5.7.2	Volume stabiliteit	NPD													
5.7.3	ASR-gevoeligheid	Potentieel reactief													
6.2	Chloridengehalte	≤ 0.001%													
6.3.1	Gehalte aan in zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0.2}													
6.3.2	Totaal gehalte aan zwavel	≤ 0.018%													
6.4.1	Bindings- en verhardingsvertraging	NPD													
6.5	Gehalte aan carbonaten	NPD													
10. De prestaties van het in de punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Heijen: 10 april 2025 getekend: M. Pollaers Kwaliteitsfunctionaris 															