



## PRESTATIEVERKLARING

**Nr. 6000 - 002 - 2022/01/24**

*Referentie productietype en indentificatiecode*

**Breekzand 0/2 Artikelnummer 6000**

*Toepassingsgebied*

**Granulaten voor asfalt**

*Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de producent*

**Steengoed Productie cvba**  
**Rooselaerspad 21**  
**3650 Dilsen - Stokkem**  
**Tel +32 89 56 08 08**  
[info@grindteam.be](mailto:info@grindteam.be)

*Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, overeenkomstig bijlage V Verordening (EU) Nr. 305/2011):*

**Systeem 2+**

*Beoogd gebruik of gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de van toepassing zijnde geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de producent :*

**Granulaten voor asfalt EN 13043**

*De aangemelde certificatie instantie*

**De aangemelde certificatie instantie BE-CERT met identificatienummer 0965 heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt.**

aangegeven prestatie

<i>essentiële eigenschappen</i>	<i>productprestatie</i>	<i>geharmoniseerde technische specificatie</i>
<b>Korrelvorm, afmetingen en dichtheid</b> <i>Korrelmaat</i> <i>Korrelgradering</i> <i>Korrelvorm van grove granulaten</i> <i>Hoekigheid</i> <i>Reële volumieke massa [<math>\rho_{rd}</math> - Mg/m<sup>3</sup>]</i> <i>Waterabsortie [M.-%]</i>	0/2 $G_F 85 G_{TC} 10$ NPD Ecs35 2,54 1,3	EN 13043 (2002)
<b>Mate van verontreiniging</b> <i>Gehalte aan fijne deeltjes</i>	$f_3$	
<b>De graad van breken</b> <i>Percentage gebroken oppervlakte</i>	NPD	
<b>Affiniteit tussen toeslagmaterialen en bitumen</b> <i>Affiniteit tussen toeslagmaterialen en bitumen na 6 uur</i> <i>Affiniteit tussen toeslagmaterialen en bitumen na 24 uur</i>	NPD NPD	
<b>Weerstand tegen verbrijzeling, slijtage, polijsten, afschuring</b> (gemeten op de fractie 10/14) <i>Weerstand tegen verbrijzeling van grove granulaten</i> <i>Weerstand tegen slijtage van grove granulaten</i> <i>Weerstand tegen polijsten</i> <i>Weerstand tegen afschuring</i>	NPD NPD NPD NPD	
<b>Weerstand tegen thermische schokken</b> <i>Weerstand tegen thermische schokken</i>	NPD	
<b>Vormvastheid</b> <i>Weerstand die de vormvastheid van luchtgekoelde hoogovenslakken beïnvloeden</i> <i>Kristallijne of gebroken hoogovenslakken of luchtgekoelde hoogovenslakken</i> <i>Vormvastheid van granulaten van hoogovenslakken</i>	NPD NPD NPD	
<b>Samenstelling / Inhoud</b> <i>Chemische samenstelling</i>	NPD	
<b>Gevaarlijke bestanddelen</b> <i>Radioactieve straling (voor granulaten van radioactieve herkomst bedoeld voor gebruik in de wegenbouwen)</i> <i>Emissie van zware metalen</i> <i>Emissie van polycyclische aromatische koolwaterstof</i> <i>Emissie van andere gevaarlijke bestanddelen</i>	NPD NPD NPD NPD	
<b>Duurzaamheid tegen vorstdooi</b> <i>Vorst/dooibestandheid van grove granulaten</i>	F1	
<b>Weerstand tegen weersveranderingen</b> <i>Weerstand tegen zonnenbrand van basalt</i>	NPD	
<b>Weerstand tegen afslijten door spijkerbanden</b> <i>Weerstand tegen afslijten door spijkerbanden</i>	NPD	

De prestaties van het omschreven product is conform de aangegeven prestaties

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant :

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Datum en plaats van afgifte	Naam van de bevoegde vertegenwoordiger	Functie	Handtekening
Dilsen-Stokkem 7/11/2022	Wim Verschuren	Prod. Verantwoordelijke	